

● 52863

Mantas calefactoras con control de temperatura hasta 450ºC WHM

- Estructura de aluminio.
- Con control de temperatura hasta 450ºC.
- Incluye varilla soporte de 13mm Øx440mm.
- Modelos bajo demanda de 3, 5, 6, 10 y 20 litros de capacidad.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Ref.	Matraz	Ø matraz mm	W	Fondo mm	Exterior ØxH	Importe
52861	100ml	63-66mm	80	40	145x140mm	**179,90 €**
52862	250ml	83-86mm	140	50	145x140mm	**186,00 €**
52863	500ml	102-105mm	240	65	190x165mm	**219,00 €**
52864	1000ml	130-133mm	350	75	190x165mm	**224,40 €**
52865	2000ml	165-169mm	450	100	270x200mm	**285,60 €**

Volúmenes de 3000ml, 4000ml, y 5000ml consultar.



● 52873

Mantas calefactoras con control de temperatura y agitación WHM

- Estructura de aluminio.
- Con control de temperatura hasta 450ºC.
- Agitación regulable entre 50 y 750rpm.
- Incluye varilla soporte de 13mm Øx440mm.
- Modelos bajo demanda de 3, 5, 6, 10 y 20 litros de capacidad.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Ref.	Matraz	Ø matraz mm	W	Fondo mm	Exterior ØxH	Importe
52871	100ml	63-66mm	80	40	145x140mm	**460,00 €**
52872	250ml	83-86mm	140	50	145x140mm	**475,00 €**
52873	500ml	102-105mm	240	65	190x165mm	**499,00 €**
52874	1000ml	130-133mm	350	75	190x165mm	**519,00 €**
52875	2000ml	165-169mm	450	100	270x200mm	**560,00 €**

Volúmenes de 3000ml, 4000ml, y 5000ml consultar.



● 52869

Batería de mantas calefactoras WHM

- Batería de mantas calefactoras para extracciones (Kjeldahl,Soxhlet y otras).
- Control analógico individual para cada puesto de trabajo.
- Soporte posterior y pinzas de sujeción para extractores de vidrio.
- Juegos de vidrio no incluidos.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

52868 **Batería de mantas calefactoras WHM de 3 puestos** **598,00 €**

- 3 mantas para matraces con fondo redondo de 500ml (hasta 102-105mm Ø).
- Profundidad interior de las mantas: 65mm.
- Dimensiones: 550x270x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 720W.

52869 **Batería de mantas calefactoras WHM de 6 puestos** **956,00 €**

- 6 mantas para matraces f/redondo de 250-300ml (Hasta 83-86mm Ø).
- Profundidad interior de las mantas: 50mm.
- Dimensiones: 800x240x110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 840W.



Matraces
Ver página 426.

Mantas calefactoras analógicas

- Control electrónico PID de temperatura.
- Regulación de temperatura analógica hasta 380ºC.
- Exterior en acero pintado.



Referencia	Matraz	Temperatura	Potencia W	Dimensiones ØxH	Importe
52882	100ml	amb ... +380ºC	100	200x160mm	**64,00** €
52883	250ml	amb ... +380ºC	150	200x160mm	**68,00** €
52884	500ml	amb ... +380ºC	250	200x160mm	**76,00** €
52885	1000ml	amb ... +380ºC	350	260x200mm	**92,00** €
52886	2000ml	amb ... +380ºC	450	300x230mm	**119,90** €

Mantas calefactoras digitales

- Control electrónico PID de temperatura.
- Pantalla digital para visualizar la temperatura.
- Regulación de temperatura digital hasta 380ºC.
- Exterior en acero pintado.
- Sonda de temperatura externa.



Referencia	Matraz	Temperatura	Potencia W	Dimensiones ØxH	Importe
52887	100ml	amb ... +380ºC	100	200x160mm	**118,00** €
52888	250ml	amb ... +380ºC	150	200x160mm	**129,00** €
52889	500ml	amb ... +380ºC	250	200x160mm	**132,00** €
52890	1000ml	amb ... +380ºC	350	260x200mm	**140,00** €
52891	2000ml	amb ... +380ºC	450	300x230mm	**155,90** €

Mantas calefactoras con agitación magnética

- Control electrónico PID de temperatura.
- Pantalla digital para visualizar la temperatura.
- Regulación de temperatura digital hasta 380ºC.
- Exterior en acero pintado.
- Sonda de temperatura externa.
- Agitación magnética regulable hasta 1600rpm.

Referencia	Matraz	Temperatura	Potencia W	Dimensiones ØxH	Importe
52892	100ml	amb ... +380ºC	100	200x160mm	**151,00** €
52893	250ml	amb ... +380ºC	150	200x160mm	**160,00** €
52894	500ml	amb ... +380ºC	250	200x160mm	**169,00** €
52895	1000ml	amb ... +380ºC	350	260x200mm	**179,00** €
52896	2000ml	amb ... +380ºC	450	300x230mm	**195,00** €

Agitador magnético con manta calefactora

- Versiones para Vasos de 100,250,500 y 1000ml o para matraces fondo redondo 100,250,500 o 1000ml.
- Gran precisión de temperatura con sensor externo PT1000.
- Piloto de seguridad iluminado al alcanzar los +50ºC.
- Sistemas de seguridad por sobrecalentamiento o cortocircuito.
- Temperatura regulable hasta +280ºC.



Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED