

● 42828

Placas calefactoras para histología

- Placas calefactoras para secado de preparaciones.
- Superficie de trabajo en aluminio de 8mm anodizado de color negro.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Regulación de temperatura hasta +90ºC.
- Precisión: ±2ºC.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Referencia	Temperatura ºC	Precisión	Tamaño Placa Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones Exterior Ancho x Fondo x Alto	Peso	Potencia	Voltaje	Importe
42828	amb…+90ºC	±2ºC	380x150mm	380x150x100	2Kg	230W	230V/50Hz	**853,00** €



● 42838

Placa calefactora para histología

- Placa calefactora para secado de preparaciones.
- Superficie de trabajo en aluminio de 8mm anodizado de color negro.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Regulación de temperatura hasta +90ºC.
- Memoria de temperatura.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V/60Hz opcional).

Referencia	Temperatura ºC	Precisión	Tamaño Placa Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones Exterior Ancho x Fondo x Alto	Peso	Potencia	Voltaje	Importe
42838	amb…+90ºC	±1ºC	300x300mm	360x350x120	6Kg	200W	230V/50Hz	**853,00** €



● 43822

43822 Placa calefactora para histología **896,00 €**

- Capacidad hasta 48 portaobjetos estándar 76x26mm.
- Temperatura regulable desde 30ºC hasta 115ºC.
- Con soporte extraíble para apoyo de los portaobjetos.
- Exterior fabricado en aluminio.
- Se puede calefactar directamente en la superficie o en los soportes.
- Dimensiones: 395x196x105mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 42822



● 42823



● 42821

Placas calefactoras para histología

- Diseñadas para un correcto secado de preparaciones con tejidos.
- Control por microprocesador y pantalla digital.
- Provista de raíles para soporte de las preparaciones.
- Permite una inclinación de 10º para un mejor secado de las muestras.
- Los raíles pueden ser colocados según las necesidades del usuario.
- Exterior con pintura antimicrobiana, inhibidor de bacterias y virus.
- Placa calefactora en color negro mate para facilitar el contraste.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Temperatura regulable hasta 95ºC.
- Memoria de temperatura para un rápido inicio.
- Referencia 42821 placa mini con temperatura fija de 75ºC. Sin varillas soporte.
- Voltaje: 100-230V/50-60Hz.

Referencia	Placa	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Nº varillas	Importe
42821	Placa 145x145	145x145x65	-	**755,00** €
42822	Placa 180x450	183x450x85,5	4	***Consultar***
42823	Placa 280x450	282x450x85,6	6	***Consultar***

Accesorios		
42822T	Tapa acero inoxidable para 42822	***Consultar***
42823T	Tapa acero inoxidable para 42823	***Consultar***



● 51092N

51092N Placa calefactora RC-5 hasta 310ºC — 312,00 €

- Placa de aluminio con protección especial 135mm Ø.
- Avisador luminoso al alcanzar 50ºC de temperatura.
- Control analógico, grado de protección IP42.
- Temperatura regulable desde ambiente hasta 310ºC.
- Dimensiones: 160x2703x85cm.
- Peso: 1,7kg.
- Potencia 630W.
- Voltaje 230V-50/60 Hz (Opcional 115V-50/60Hz).

51081 Placa calefactora de 2 puestos — 697,00 €

- Temperatura regulable independiente hasta 370ºC.
- Placas de aluminio de 135mm Ø, permite calefactar hasta 15 litros.
- Dimensiones: 340x90x246mm.
- Peso: 3,3kg.
- Potencia 1200W.
- Voltaje 230V-50/60 Hz (Opcional 115V-50/60Hz)



● 51093N

51093N Placa calefactora REC-7 hasta 550ºC — 497,80 €

- Placa cerámica de 180x180mm, de resistencia extrema.
- Avisador luminoso al alcanzar 50ºC de temperatura.
- Pantalla digital retroiluminada.
- Temperatura regulable desde ambiente hasta 550ºC.
- Dimensiones: 203x94x344mm.
- Peso: 2,7kg.
- Potencia 780W.
- Voltaje 230V-50/60 Hz (Opcional 115V-50/60Hz).

Accesorios		
51169	Adaptador matraces redondos 100ml	241,00 €
51171	Adaptador matraces redondos 250ml	234,00 €
51172	Adaptador matraces redondos 500ml	282,00 €
51173	Adaptador matraces redondos 1000ml	314,00 €

Placas calefactoras HP con recubrimiento cerámico



● 51098

- Placa calefactora con recubrimiento cerámico.
- Temperatura regulable hasta 380ºC.
- Uniformidad: diferencia de temperatura inferior al 10%.
- Dimensiones de la placa: 180x180mm. (Ancho x Fondo)
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Dim. placa Ancho x Fondo	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Peso	Potencia	Importe
51098	Placa HP-20A	180x180mm	206x307x99mm	2,8Kg	600W	356,00 €
51099	Placa HP-30A	260x260mm	286x387x99mm	3,3Kg	1200W	658,00 €

Accesorios		
51591	Varilla soporte para placa HP-20	24,00 €
51592	Varilla soporte para placa HP-30	34,00 €
51593	Nuez y soporte para sonda de temperatura	49,00 €

Placa calefactora con gran superficie de trabajo HP-LP



● 42834

- Control por microprocesador con pantalla digital LCD.
- Uniformidad: diferencia de temperatura inferior al 10%.
- Temperatura regulable hasta 350ºC (precisión ±0,3ºC).
- Dimensiones de la placa: 620x310mm. (Ancho x Fondo)
- Dimensiones exteriores: 630x370x150mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 16Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Dim. placa Ancho x Fondo	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Peso	Potencia	Importe
42834	Placa HP-LP	620x310mm	630x370x150mm	16Kg	2000W	1.265,00 €

51294 Placa calefactora 300x300mm hasta 400ºC

- Control electrónico PID.
- Placa calefactora de aluminio con superficie cerámica de rápido calentamiento y buena uniformidad.
- Control aislado del elemento calefactor.
- Alarma por exceso de temperatura en 10ºC.
- Temporizador : 0-9999 minutos.
- Dimensiones placa: 300x300mm **(Ancho x Fondo).**
- Dimensiones totales: 300x430x190mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 1600W.
- Peso: 18kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 51294

51296 Placa calefactora 500x300mm hasta 400ºC

- Control electrónico PID.
- Placa calefactora de aluminio con superficie cerámica de rápido calentamiento y buena uniformidad.
- Control aislado del elemento calefactor.
- Alarma por exceso de temperatura en 10ºC.
- Temporizador : 0-9999 minutos.
- Dimensiones placa: 500x300mm **(Ancho x Fondo).**
- Dimensiones totales: 500x430x190mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 2200W.
- Peso: 33kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Referencia	51294	51296
Temperatura	Hasta 400ºC	Hasta 400ºC
Uniformidad	±3ºC	±3ºC
Temporizador	0-9999 minutos	0-9999 minutos
Alarma	SI	SI
Dimensiones placa mm (Ancho x Fondo)	300x300	500x300
Dimensiones totales mm (Ancho x Fondo x Alto)	300x430x1290	500x430x190
Peso	18kg	33kg
Importe	**478,00 €**	**735,00 €**

Placas calefactoras para histología

- Diseñadas para un correcto secado de preparaciones con tejidos.
- Control por microprocesador y pantalla digital.
- Provista de raíles para soporte de las preparaciones.
- Permite una inclinación de 10º para un mejor secado de las muestras.
- Los railes pueden ser colocados según las necesidades del usuario.
- Exterior con pintura antimicrobiana, inhibidor de bacterias y virus.
- Placa calefactora en color negro mate para facilitar el contraste.
- Calentamiento ultrarápido.
- Temperatura regulable hasta 95ºC.
- Memoria de temperatura para un rápido inicio.
- Referencia 42821 placa mini con temperatura fija de 75ºC. Sin varillas soporte.
- Voltaje: 100-230V/50-60Hz.



● 42822



● 42823



● 42821

Referencia	Placa	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Nº varillas	Importe
42821	Placa 145x145	145x145x65	-	***Consultar***
42822	Placa 180x450	183x450x85,5	4	***Consultar***
42823	Placa 280x450	282x450x85,6	6	***Consultar***

Accesorios		
42822T	Tapa acero inoxidable para 42822	***Consultar***
42823T	Tapa acero inoxidable para 42823	***Consultar***