

● 509912

Criotermostato de circulación -28ºC a +95ºC y -28ºC a +200ºC

- Para temperaturas regulables desde -28ºC hasta +95ºC.
- Estabilidad de la temperatura ± 0,02Cº - 0,05ºC.
- Pantalla gráfica para control de parámetros.
- Para aplicaciones internas o externas (refractómetros, viscosímetros, evaporadores rotativos, sistemas de electroforesis, etc.).
- Fabricación del baño interior, evaporador, calentador y bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Protección por sobretemperatura y alarma.
- Bomba de circulación: 12 l/minuto (300mbar presión).
- Salida RS232.
- Clase I según DIN 12876-1 (Referencia 509912 y 509913).
- Clase III según DIN 12876-1 (Referencia 509914).
- Refrigerante libre CFC.

Capacidad de enfriamiento:

- **Referencia 509912:** 250W@20ºC, 175W@0ºC y 50W@-20ºC.
- **Referencia 509913:** 350W@20ºC, 275W@0ºC y 75W@-20ºC.
- **Referencia 509914:** 250W@20ºC, 175W@0ºC y 50W@-20ºC.

Ref.	Modelo	Rango Temper.	Estabilidad Temper.	Capacidad	Ancho x Fondo x Alto		Bomba Presión/Caudal	Potencia calefactora	Importe
					Dimensiones exteriores mm	Medidas cubeta mm			
509912	XT-5618B8	-28ºC a +95ºC	± 0,02º - 0,05ºC	8litros	260x505x610	170x350x160	330mbar	1500W	**2.720,00** €
509913	XT-5618B12	-28ºC a +95ºC	± 0,02º - 0,05ºC	16litros	390x505x610	300x350x260	330mbar	1500W	**3.275,00** €
509914	XT-5618B8HT	-28ºC a +200ºC	± 0,05º - 0,1ºC	8litros	260x505x610	170x350x160	330mbar	1500W	**2.845,00** €



● 509924

Recirculador XT-RC para temperaturas -10ºC hasta +40ºC

- Rango de temperatura: -10ºC hasta +40ºC.
- Estabilidad de la temperatura ± 0,2Cº - 0,5ºC.
- Bomba de circulación: 12 l/minuto (0,7 bar presión).
- Capacidad de enfriamiento: 400W@20ºC.
- Para aplicaciones externas: refractómetros, viscosímetros, evaporadores rotativos, sistemas de electroforesis, microscopios, destiladores, fermentadores, etc.

Ref.	Modelo	Rango Temper.	Estabilidad Temper.	Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	Bomba Presión/Caudal	Potencia calefactora	Importe
509924	XT5718RC-E400	-10ºC a +40ºC	± 0,2º - 0,5ºC	245x425x525	0,7bar/12l/min	1500W	**2.890,80** €

Termostato de circulación CORIO C

- Termostato de circulación adaptable a cubetas y baños hasta 30 litros de capacidad. Control por microprocesador con pantalla digital.
- Rango de temperatura regulable entre 20ºC y 100ºC.
- Estabilidad de temperatura: ±0,03ºC.
- Bomba de circulación: 6 litros/minuto.
- Nivel de protección clase I (NFL) de acorde a DIN 12876-1.
- Incluye soporte para adaptar a baños o cubetas.
- Dimensiones: 132x160x362mm (Ancho x Fondo x Alto).

9111000 **Termostato de circulación CORIO C** ***Consultar***



● 9111000

Termostato de circulación CORIO CD

- Termostato de circulación adaptable a cubetas y baños hasta 50 litros de capacidad.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Rango de temperatura regulable entre 20ºC y 150ºC.
- Estabilidad de temperatura: ±0,03ºC.
- Bomba de circulación: 15 litros/minuto.
- Interfaz USB.
- Nivel de protección clase III DIN 12876-1.
- Incluye soporte para adaptar a baños o cubetas.
- Dimensiones: 132x160x362mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Permite aplicaciones externas incluyendo el set de bomba opcional 9970140.

9112000 **Termostato de circulación CORIO CD** ***Consultar***



● 9112000

Accesorios		
9970140	Bomba para aplicaciones externas CORIO CD	***Consultar***

Cubetas para termostatos de circulación CORIO hasta +100ºC

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Importe
9901305	Cubeta 5 litros transparente BT5	230x380x380mm	***Consultar***
9901309	Cubeta 9 litros transparente BT9	320x380x380mm	***Consultar***
9901319	Cubeta 19 litros transparente BT19	380x580x380mm	***Consultar***
9901327	Cubeta 27 litros transparente BT27	380x580x430mm	***Consultar***

Cubetas para termostatos de circulación CORIO hasta +150ºC

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Importe
9903405	Cubeta acero inoxidable 5 litros B5	230x380x410mm	***Consultar***
9903413	Cubeta acero inoxidable 13 litros B13	380x400x420mm	***Consultar***
9903417	Cubeta acero inoxidable 17 litros B17	380x400x470mm	***Consultar***
9903419	Cubeta acero inoxidable 19 litros B19	380x580x420mm	***Consultar***
9903427	Cubeta acero inoxidable 27 litros B27	380x580x470mm	***Consultar***
9903433	Cubeta acero inoxidable 33 litros B33	910x360x430mm	***Consultar***
9903439	Cubeta acero inoxidable 39 litros B39	540x340x570mm	***Consultar***



Soportes para cabezales en cubetas CORIO

Referencia	Descripción	Importe
9970228	Soporte de acero para cubetas B13/17/19/27 y BT19/27	***Consultar***
9970229	Soporte de acero para cubetas B5 y BT5	***Consultar***

Refrigeración

Referencia	Descripción	Importe
9970100	Serpentín de refrigeración por agua de red	***Consultar***



Fluidos para baños

Referencia	Descripción	Importe
8940125	Fluido termal para baños G, 5 litros (-30...+80 °C)	***Consultar***
8940101	Fluido termal para baños M, 5 litros (+40...+170 °C)	***Consultar***
8940103	Fluido termal para baños HS, 5 litros (+20...+250 °C)	***Consultar***
8940115	Fluido termal para baños H10, 5 litros (-20...+180 °C)	***Consultar***
8940109	Fluido termal para baños H20S, 5 litros (0...+220 °C)	***Consultar***