50765 **Cámara anaeróbica** **29,970,00 €**
Bactron-300 Hasta 300 Placas

- Original de SELLHAB (USA)
- Para trabajo microbiológico en condiciones de anaerobiosis, con cero exposición al O_2.
- Puede operar con 2 entradas de gases: .AMG mezcla de gas anaeróbica, 5% CO_2, 5% H2, 90% N2. y Gas N2.
- Control por microprocesador para obtención de la atmósfera deseada.
- Módulo de introducción de material, sin perturbar las condiciones existentes.
- Con control de humedad y sistema de eliminación catalítica del O2.
- Permite trabajar sin guantes, sistema patentado de guantes de trabajo ¨manos libres¨.
- Soporte para microscopio, deslizable en toda la longitud de la cabina, disponible como opción.
- Bomba de vacío integrada para un rápido intercambio de gases en el módulo de introducción.
- Control de presión automático (manómetro).
- Control de temperatura (incubador): ambiente +5ºC a 70ºC.
- Capacidad Airlock: 216 placas.
- Incluyen: Toma eléctrica interior, detector de fugas, racks para placas petri (excepto Bactron X) y soporte para luz.
- Cámara de trabajo de 453 L.
- Incubador hasta 70ºC, capacidad: 300 placas.
- Dimensiones: Cámara de Trabajo: 106x74x64 cm (AnchoxFondoxAlto).
- Voltaje 230V/50-60Hz (Opcional 110-120V-50-60Hz).



● **BACTRON-300**

50767 **Cámara anaeróbica** **56,150,00 €**
Bactron-600 hasta 600 placas

50769 **Cámara anaeróbica** **59,400,00 €**
Bactron-900 hasta 900 placas



● **BACTRON**

Cámara hipoxia BACTROX

- Sistema para trabajo microbiológico en condiciones de hipoxia o microaerofilia.
- Aplicaciones: bacteriología y cultivos de células y tejidos en hipoxia y microaerofilia.
- Control por microprocesador PID para obtención de la atmósfera deseada con control independiente de CO_2, O_2.
- Sensor de precisión de circonio, de larga vida para O_2.
- Módulo de introducción que no perturba las condiciones existentes.
- Con control de humedad.
- Sistema de guantes con manos libres.
- Soporte para microscopio deslizable en toda la longitud de la cabina.
- Detector de fugas.
- Bomba de aire.
- Control de oxígeno de 0,5% a 20% en incrementos de 0,1 %.
- Sonda de dióxido de circonio muy eficiente y de muy larga vida.
- Sistema de calibración automática de oxígeno.
- Iluminación interior LED ultrabrillante.
- Toma eléctrica interna.
- Incubador con capacidad para preparar 300 placas.
- Control independiente de los gases.
- Puerto RS 232.
- Incubador con temperatura regulable: amb+5ºC hasta 70ºC.
- Uniformidad de temperatura: ±5ºC.
- Consumo: 480W.
- Voltaje: 115-230V/50-60Hz.



● **50750**

50750 **Bactrox** **48,700,00 €**

Modelo	Bactronez	Bactrox
	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto mm	
Cámara exterior	1245x813x701mm	1240x795x825mm
Cámara interior	838x734x635mm	838x724x640mm
Air Lock	230x272x230mm	230x275x230mm
Incubador	700x200x340mm	720x200x340mm
Volumen litro		
Cámara	354L	388L
Air Lock	20,9L	14L
Incubador	40L	48L