

● 507380

Hornos Mufla regulables hasta 1200ºC

- Cámara interior en fibra cerámica, con un excelente aislamiento.
- Puerta de apertura vertical, paralela que mantiene al usuario alejado del calor.
- Calentamiento por 3 lados, para una mayor uniformidad de temperatura.
- Control de temperatura PID, con microprocesador.
- Temporizador hasta 30 minutos.
- Alarma por sobretemperatura.
- Temperatura regulable desde 300 a 1200ºC (±1ºC).
- Exterior de acero laminado en frío pintado.
- Voltaje: 220V/50Hz.

Ref.	Capacidad litros	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Potencia W	Voltaje	Peso	Importe
		Interior	Exterior				
507380	2	120x200x80	400x400x450	2500	220V/50Hz	35 kg	**2.112,00** €
507382	7	200x300x120	480x500x490	3500	220V/50Hz	45 kg	**2.648,00** €
507383	16	250x400x160	580x650x630	6000	380V/50Hz	81 kg	**3.636,00** €



Estufas para desecación y esterilización con circulación forzada de aire hasta 300ºC

Ver página 225-227.



Estufas para desecación y esterilización con circulación forzada de aire hasta 250ºC

Ver página 225.



Estufas para desecación y esterilización con circulación forzada de aire hasta 250ºC INDELAB

Ver página 226.



Estufas para desecación y esterilización. Convección Natural

Ver página 227.

Hornos hasta 1000ºC digital programable serie FX

- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Control electrónico PID programable (4 con 10 segmentos).
- Rango de temperatura: 300ºC a 1.000ºC.
- Programador de tiempo hasta 99h-59min y operación en continuo.
- Cámara interior y aislamiento en fibra cerámica con hilo calefactor interno en los 4 lados.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Sistemas de seguridad por sobre temperatura, sobre corriente, detección de errores y sistema de seguridad para apertura de puerta.
- Tiempo para alcanzar 800ºC: 16 min. para FX-03 y FX-05
  20min. para FX-12, FX-14 y FX-27
  23 min. para FX-63



● **507314**

Referencia	Modelo	Volumen litros	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Peso kg	Potencia W	Importe
			Interior	Exterior			
507303	FX-03	3	130x250x90	410x480x530	47	1,6kW	**2.427,00** €
507305	FX-05	4,5	150x300x100	440x530x550	54	1,7kW	**2.737,00** €
507312	FX-12	12	200x300x200	500x560x660	59	3,3kW	**3.391,00** €
507314	FX-14	14	250x250x160	550x590x620	73	4kW	**3.875,00** €
507327	FX-27	27	300x300x300	600x590x760	83	4,6kW	**6.362,00** €
507363	FX-63	63	400x400x400	1000x750x950	225	9kW	**10.415,00** €

Hornos hasta 1200ºC digital programable serie FHX

- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Control electrónico PID programable (4 con 10 segmentos).
- Rango de temperatura: 300ºC a 1.200ºC.
- Programador de tiempo hasta 99h-59min y operación en continuo.
- Cámara interior y aislamiento en fibra cerámica con hilo calefactor interno en los 4 lados.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Sistemas de seguridad por sobre temperatura, sobre corriente, detección de errores y sistema de seguridad para apertura de puerta.
- Tiempo para alcanzar 800ºC: 16 min. FHX-03 y FHX-05.
  20min. FHX-12, FHX-14 y FHX-27.
  23 min. FHX-63.
- Incluye placa cerámica.



● **507863**

Referencia	Modelo	Volumen litros	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Peso kg	Potencia W	Importe
			Interior	Exterior			
507803	FHX-03	3	130x250x90	410x480x530	47	1,6kW	**2.836,00** €
507805	FHX-05	4,5	150x300x10	440x530x550	54	1,7kW	**3.125,00** €
507812	FHX-12	12	200x300x200	500x560x660	59	3,3kW	**4.494,00** €
507814	FHX-14	14	250x250x160	550x590x620	73	4kW	**4.575,00** €
507827	FHX-27	27	300x300x300	600x590x760	83	4,6kW	**7.582,00** €
507863	FHX-63	63	400x400x400	1000x750x950	225	9kW	**12.802,00** €

Accesorios

507370	Placa cerámica para horno 3 litros	**72,00** €	**507374**	Placa cerámica para horno 27 litros	**118,00** €
507371	Placa cerámica para horno 4,5 litros	**72,00** €	**507375**	Placa cerámica para horno 63 litros	**248,00** €
507372	Placa cerámica para horno 12 litros	**89,00** €	**507376**	Guantes protección 1000ºC 350mm	***Consultar***
507373	Placa cerámica para horno 14 litros	**89,00** €	**507377**	Guantes protección 1000ºC 450mm	***Consultar***